

OMEGA WD Vindskydd Svart

Diffusionsöppen, 3-lagers vindskyddsduk av texturerat polypropen för montering direkt på reglarna eller värmeisolering. Membranet skyddar byggelement och värmeisolering mot väder och vind samt hindrar att vind tränger in från utsidan.

TYP AV ANVÄNDNING

- för montering direkt på träunderlag eller värmeisolering

FÖRDELAR

- hög ånggenomsläpplighet
- vindtätt
- slitstark
- mjuk
- robust

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



OMEGA QUILLI









AIRSTOP Foggassa SPRINT

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	1,50 m	3,0 m
Rulllängd	50 m	50 m
Rullensyta	75 m ²	150 m ²
Rullensvikt	8 kg	15 kg

PRODUKTDATA I ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDEN EN 13859-2

Sammansättning	PP-fleecemembran
Tjocklek	0,59 mm
Färg	kolgrå
Vikt per ytenhet	100 g/m ²
Sd-värde	0,02 m
Temperaturbeständighet	-40 °C - +80 °C (kurzzeitig 100 °C)
UV-beständighet	2 Månader
Resistens mot vattenpermeabilitet EN 1928	W1
Töjning EN 12311-1	 75 (-35/+45)%  90 (±50) %
Max. dragkraft EN 12311-1	 200 (±10)N/50 mm  110 (-10/+70)N/50 mm
Resistens mot revor EN 12310-1	 80(-5/+40) N  110(-10/+40) N
Förvaring	svält och torrt
Brandegenskaper EN 13501-1	E

10.2017_SE

ISOCELL

TILLÄMPNING OMEGA WD VINDSKYDD SVART

OMEGA WD Vindskydd fästs till underlaget med hjälp av häftpistol med trycket utåt.
Det ska vara ungefär 10 cm överlappning.

AIRSTOP Fogmassa SPRINT eller OMEGA QUILLI ska användas för vidhäftning av OMEGA WD Vindskydd vid skarvar. Materialen som används ska vara fria från damm och fett och underlaget skall vara torrt och stabilt. Klistret fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com